

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	DRZWI:		DRZWI:		DRZWI:		DRZWI:	
	D1		D2		D2A		D4	
SCHEMAT:								
					E80			
	102		102		102		92	
	212		212		212		212	
	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA
KONDYGNACJA:	-		-		-		-	
	5		1		-		1	
	-		-		-		-	
UWAGI:	8		1		1		1	
	-wewnętrzne -pełne -z płyty drewnopochodnej wykonanej laminatem o ustroju jednokierunkowym pionowym -klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany) -kolor dąb		-wewnętrzne -fazienkowe, pełne -z płyty drewnopochodnej wykonanej laminatem o ustroju jednokierunkowym pionowym -kolor dąb -klamka drzwiowa z zamkiem od środka (nikiel szczotkowany) -z podcięciem -wyposażone w samozamykacz		-wewnętrzne -fazienkowe, pełne -z płyty drewnopochodnej wykonanej laminatem o ustroju jednokierunkowym pionowym -kolor dąb -klamka drzwiowa z zamkiem od środka (nikiel szczotkowany) -z podcięciem -wyposażone w samozamykacz -EI30		-wewnętrzne -fazienkowe, pełne -z płyty drewnopochodnej wykonanej laminatem o ustroju jednokierunkowym pionowym -kolor dąb -klamka drzwiowa z zamkiem od środka (nikiel szczotkowany) -z podcięciem	
	SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM	

WYKAZ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	DRZWI:		DRZWI:		DRZWI:		DRZWI:		DRZWI:		DRZWI:	
	S1		S2		S3		S4		S4a		S11	
SCHEMAT:												
					E80		E80		E80		E80	
	92		102		102		152		152		102	
	212		212		212		212		212		212	
	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA	PRAWA	LEWA
KONDYGNACJA:	-		-		-		-		-		-	
	2		3		1		-		-		1	
	-		-		-		1		1		-	
UWAGI:	4		6		1		3		1		1	
	-wewnętrzne -fazienkowe -z profili aluminiowych zimnych -klamka drzwiowa z zamkiem od środka (nikiel szczotkowany) -z podcięciem -kolor RAL7042		-wewnętrzne -fazienkowe -z profili aluminiowych zimnych -klamka drzwiowa z zamkiem od środka (nikiel szczotkowany) -wyposażone w samozamykacz -z podcięciem -kolor RAL7042		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych -klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany) -wyposażone w zamek -kopniak 15 cm -wypełnienie, szkło bezpieczne -EI 30 -kolor RAL7042		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych -klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany) -wyposażone w zamek -kopniak 15 cm -wypełnienie, szkło bezpieczne -EI 30 -kolor RAL7042		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych -klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany) -wyposażone w zamek -kopniak 15 cm -wypełnienie, szkło bezpieczne -EI 60 -kolor RAL7042		-wewnętrzne pełne -stłowe, techniczne -klamka drzwiowa (nikiel szczotkowany) -EI 60 -kolor RAL7042	
	SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 80CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM		SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM	

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	DRZWI:	
	Dz5	
SCHEMAT:		
	202	
	272	
	PRAWA	LEWA
KONDYGNACJA:	-	
	1	
	-	
UWAGI:	2	
	-zewewnętrzne -drewniane kolor dąb -dla całego drzwi U<=1.3 W/(m2xk) -wyposażone w dwa zamki -samozamykacz -wypełnienie, szkło bezpieczne -szprosy około 20mm, w kolorze stolarki	
	SZEROKOŚĆ W ŚWIETEL OŚCIEŻY PO OTWARCIU SKRZYDŁA – MIN. 90CM	

Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO – SZATNIOWEGO Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ I ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ; BUDOWA BOISK (BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY, BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ, DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY) WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM) I TRYBUNAMI; BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NN, DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO; ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNIOWEGO ORAZ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ STADIONU PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO; DEMONTAŻ FRAGMENTU ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ W SUPRAŚLU PRZY UL. KONARSKIEGO, działki nr ewid. 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1308/8, obręb ewidencyjny 0281-Supraśl, jednostka ewidencyjna 200209_4-Supraśl
ORAZ BUDOWA PRZEDŁUŻENIA UL. OGRODOWEJ DO UL. KONARSKIEGO , NA DZ. NR EW. GRUNTU 1308/1, 563 (PAS DROGOWY UL. KONARSKIEGO), 1312 (PAS DROGOWY UL. OGRODOWEJ)
W RAMACH ZADANIA: „SPORT DROGĄ DO INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ STADIONU MIEJSKIEGO”.

Inwestor:
Gmina Supraśl
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

Jednostka projektowa:
Praszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania: **Projekt wykonawczy - I i II ETAP aktualizacja B**

Rysunek: **ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ**

Branża:		
Architektura:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Praszyński	BL-PKK-11/03	
Opracowanie:		
mgr inż. arch. Marek Patyra		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Jacek J. Szlis	BL/96/01	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie niescisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-9/2015	1:100	10.06.2020	A-10	A