



Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIIN BSt500S
A-0 St0S-b
Otulina: c=5,0cm

- UWAGA:
1. Poziom posadowienia ław i stóp fundamentowych w/g rzutu fundamentów.
 2. Zbrojenie ław fundamentowych przepuścić przez stopy fundamentowe.
 3. W fundamentach osadzić startery słupów i rdzeni w/g rysunku tych elementów.
 4. Długość prętów #12 ław fundamentowych mierzyć z natury dostosowując kształt do szalunku, pręty łączyć na zakład min.60cm.
 5. Dokładnie zbroić naroża ław, pręty kotwić w ławy które dochodzą prostopadle.
 6. Pręty podłużne ław spawane tak, aby stanowiły zamknięty obwód elektryczny

| | | | |
|---|---|--------|-------------|
| Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU KLUBOWO – SZATNIOWEGO Z SALĄ WIELOFUNKCYJNĄ I ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM ORAZ ZAPLECZEM SPA (SAUNY, BASEN, SZATNIE, SALA FITNES) Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUPRAŚLU PRZY UL. KONARSKIEGO | | | |
| RYSUNEK: | ETAP I+II: Stopy fundamentowe. | | |
| INWESTOR: | Gmina Supraśl ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Sławomir Sanejko upr. proj. w specj. konstr. Nr B1/138/93 | | |
| OPRACOWAŁ: | | | |
| DATA: | PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA: | NR RYSUNKU: |
| 10.06.2020 | | 1: 25 | 1 |