
UL. ZACISZNA
UL. PODLASKA
SIĘGACZ UL. PODLASKA
istniejący wodociąg Pe d=110 mm w ul. Zacisznej
nasyp ziemny niebudowlany h=0,40 m
nasyp budowlany z piasku h=0,80 m
pospółka zagliniona brązowa h=0,60 m
piasek średni h=0,70 m
asfalt
żwir
trawa
nawierzchnia
odległości
połbruk
gleba czarna h=0,15 m
piasek drobny h=0,95 m
piasek gliniasty h=0,50 m
nasyp niebudowlany h=0,80 m
piasek drobny h=0,70 m
piasek gliniasty szary h=0,50 m
piasek drobny zagliniony h=1,40 m
rura ochronna L=2 m
rura ochronna Pe d=160 mm L=34,6 m
rura ochronna Pe d=160 mm L=8,0 m
tasma znacznikowa
g63 mm
g25 mm
gr 25 mm 154,24
gr 25 mm 154,39
gr 25 mm 154,39
gr 25 mm 156,03
gr 180mm 153,63
gr 65mm 154,39
wodociąg PE d=110 mm
ks d=200 mm
4x6x6
kanalizacja sanit.fi=200 mm 156,21
kanalizacja sanit.fi=200 mm 156,24
eN 155,90
eN 155,00
eN 154,30
eN 153,90
gr160mm
tel. 153,30
eN 155,00
red Pe 63/32
połączenie z istniejącym wodociągiem d=110 mm
eN 155,00 zabezpieczyć przepustem Arotta
zmiana kierunku 51° w lewo
zmiana kierunku 39° w lewo
przyłącze wodociągowe pw14
odsadzka przy studni energetycznym
przyłącze wodociągowe pw13
przyłącze wodociągowe pw12
przyłącze wodociągowe pw11
hydrant p.poż. naziemny d=90 mm
eN 154,30 zabezpieczyć przepustem Arotta
przyłącze wodociągowe pw10
przyłącze wodociągowe pw9
gr 180mm 153,63
eN 153,90 zabezpieczyć przepustem Arotta
zmiana kierunku 21° w lewo
hydrant p.poż. zaziemny d=80 mm
zmiana kierunku 21° w lewo
hydrant podziemny d=80 mm
L153,30 zabezpieczyć przepustem Arotta
zmiana kierunku 21° w lewo
zasuwa d=50 mm
kanalizacja sanit.fi=200 mm 156,21
kanalizacja sanit.fi=200 mm 156,24
przyłącze wodociągowe pw3
przyłącze wodociągowe pw4
przyłącze wodociągowe pw5
eN 155,00 zabezpieczyć przepustem Arotta
przyłącze wodociągowe pw6
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W6A
W7
W8
W8A
W9
W10
W11
W12
W10
W13
W14
W15
W16

| | | |